

Лист технической информации**Aqua-Seal® ExoBloc**

Описание	Aqua-Seal ExoBloc является эффективно изолирующим, способствующим адгезии однокомпонентным грунтовочным лаком. Этот грунтовочный лак на основе акрилатных полимеров, он хорошо смачивает поверхность, заполняет поры и создает лаковую пленку. Aqua-Seal ExoBloc подходит для большинства экзотических пород древесины и изолирует содержащиеся в этих породах вещества, он препятствует вымыванию солей и масел из древесины и окрашиванию находящейся рядом древесины. Aqua-Seal ExoBloc сохраняет естественный тон древесины, как знакомо от лаков содержащих растворителей. Giscode W3+
Особые примечания	Aqua-Seal ExoBloc нельзя шлифовать (есть риск зонально сошлифовать продукт полностью, что приведет в последствии - при покрытии основным лаком - к изменению и перепадам цвета). После высыхания Aqua-Seal ExoBloc имеет глянцевую оптику.
Применение	Aqua-Seal ExoBloc наносится равномерно валиком в один насыщенный слой (не подходит для нанесения шпателем, так как для изолирующего эффекта слой, нанесенный таким способом, слишком тонок).
Высыхание	При 23°C/50% относительной влажности воздуха при нанесении валиком примерно через 4 часа (можно шлифовать и осторожно ходить по полу), лучше высыхание за ночь. При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрасти. Не погрузить пол, положить ковры или ухаживать раньше 8 до 14 дней.
Расход	В зависимости от типа поверхности и способа нанесения: 1 слой валиком: около 100 мл/ м ² или 10 м ² /л. При использовании на сильно впитывающих поверхностях (например, бук) грунтовочный лак следует ожидать более высокий расход.
Хранение и транспортировка	Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде. Беречь от мороза.
Ссылка	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листка технической информации: - общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия - очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами - маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

Состояние на 03/2013